

T-DRILL

PRODUCTIVITY AS A PRODUCT.



MÁQUINA DE COLARINHOS

Máquina automática de colarinhos

SEC-100

Capacidade da SEC-100

		Diâmetro externo do tubo ramificado					
Diâmetro externo do tubo de passagem principal	mm	26,9	33,7	42,4	60,3	88,9	114,3
	inch	¾	1	1 ¼	2	3	4
33,7	2,0	2,0	-	-	-	-	-
1	0.080	0.080	-	-	-	-	-
42,4	2,3	2,3	2,6	-	-	-	-
1 ¼	0.090	0.090	0.100	-	-	-	-
48,3	2,3	2,6	2,9	-	-	-	-
1 ½	0.090	0.100	0.114	-	-	-	-
60,3	2,3	2,6	2,9	3,0	-	-	-
2	0.090	0.100	0.114	0.118	-	-	-
76,1	2,3	2,9	3,0	3,0	-	-	-
2 ½	0.090	0.114	0.118	0.118	-	-	-
88,9	2,3	2,9	3,0	3,0	3,0	-	-
3	0.090	0.114	0.118	0.118	0.118	-	-
114,3	2,3	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	-
4	0.090	0.114	0.118	0.118	0.118	0.118	-
139,7	2,3	2,9	3,5	3,5	3,5	3,5	-
5	0.090	0.114	0.138	0.138	0.138	0.138	-
168,3	2,3	2,9	3,5	3,5	3,5	3,5	-
6	0.090	0.114	0.138	0.138	0.138	0.138	-
219,1	2,3	2,9	3,5	4,0	4,0	4,0	-
8	0.090	0.114	0.138	0.157	0.157	0.157	-

Modelos da T-DRILL SEC-100

A máquina de colarinhos **T-DRILL SEC-100** produz colares em aço carbono, aço inoxidável, cobre e outras ligas, bem como tubos Hastelloy de paredes finas. A **SEC-100** é adequada para o fabrico de sistemas de deteção do nível para líquidos ou aplicações similares nas indústrias alimentar, láctea, química e farmacêutica.

A **SEC-100** tem um cortador de furos piloto integrado, ferramentas de colarinho e aparar dentro da máquina. As ferramentas e a fixação são pré-ajustadas manualmente antes do processamento automático de cada colar. O processo de formação de um colar é totalmente automático e sem intervenção manual. O posicionamento para o colar seguinte é manual.

A **T-DRILL SEC-100 TBC** é uma máquina de colarinhos automática tanto para grandes volumes como para produção em série a curto prazo. A SEC-100 TBC funciona movendo-se ao longo do comprimento do tubo e o tubo é rodado por um servo-acionamento, se necessário. O tubo é fixado em ambas as extremidades à SEC-100 TBC. Um programa de colarinho adequado é selecionado a partir dos controlos PC e o ciclo de processo totalmente automático terá início. O SEC-100 TBC é capaz de produzir colares do mesmo tamanho em diferentes ângulos e posições axiais.



O PROCESSO T-DRILL



1. SEC-100

2. SEC-100 TBC

FAÇA COM A T-DRILL

Reduza custos | Melhore a qualidade | Aumente o lucro

- Sem acessórios em T
- Sem inventários dispendiosos
- Sem corte de tubos

- Apenas uma junta soldada
- Custo de inspeção minimizado
- Flexibilidade da variação da taxa de T

- Reduz o tempo de trabalho
- Menor risco de fugas ou refluxos
- Características de fluxo otimizado

FABRICANTE:

T-DRILL

T-DRILL OY
Ampujantie 32
66400 Laihia, FINLAND
Tel. +358 6 475 3333
sales@t-drill.fi
www.t-drill.com

REPRESENTADO POR:

T-DRILL Industries Inc.
1740 Corporate Drive,
Suite #820, Norcross,
Georgia 30093 USA
Tel. +1-770-925-0520,
sales@t-drill.com
www.t-drill.com